

DOCUMENTATION TECHNIQUE AMIFROID®

TABLE OHMIQUE DES SONDAS AMIFROID REF : SUA-4

10 k ohms à 25 °C

NTC - 40 / + 40 °C

T °C	Résistance (ohms)	T °C	Résistance (ohms)
-40	336242,5	1	31031,03
-39	314684	2	29500,2
-38	294640,5	3	28054,41
-37	275999,6	4	26687,38
-36	258652,2	5	25394,89
-35	242504,7	6	24172,05
-34	227469,1	7	23015,91
-33	213455,7	8	21920,88
-32	200395,6	9	20884,29
-31	188213,8	10	19903,01
-30	176846,5	11	18973,23
-29	166238,8	12	18091,74
-28	156329,9	13	17256,84
-27	147073,1	14	16464,74
-26	138420,6	15	15713,35
-25	130331,9	16	15000,87
-24	122762,8	17	14324,37
-23	115676,7	18	13682,28
-22	109048,6	19	13072,47
-21	102837,4	20	12493,32
-20	97020,11	21	11942,85
-19	91564,34	22	11419,64
-18	86448,61	23	10922,69
-17	81650,01	24	10449,83
-16	77145,81	25	9999,99
-15	72917,55	26	9572,08
-14	68945,46	27	9164,74
-13	65214,78	28	8776,77
-12	61706,7	29	8407,79
-11	58408,55	30	8056,12
-10	55306,75	31	7721,16
-9	52387,96	32	7401,84
-8	49639,67	33	7097,46
-7	47051,36	34	6807,24
-6	44615,03	35	6530,48
-5	42317,9	36	6266,4
-4	40152,08	37	6014,47
-3	38110,61	38	5774,07
-2	36184,42	39	5544,5
-1	34367,09	40	5325,2
0	32651,63		